



Cette page contient l'ensemble des configurations effectuées sur la machine pve *ap22-prod*, avec captures d'écran à l'appui.

[illegible]

```
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address          = 127.0.0.1
```

Page par défaut d'Apache



Après ajout de *index.php* (avec *phpinfo()*; comme contenu) et renommage d'*index.html* en *index.html.old* dans */var/www/html*, la page par défaut de la machine devient:

## Page d'accueil d'Apache modifiée



Pour ajouter un accès à phpMyAdmin sur le serveur, il était nécessaire de copier le fichier *apache.conf* de */etc/phpmyadmin/* vers le répertoire */etc/apache2/sites-available/*, et de le renommer en *phpmyadmin*. Ensuite, la commande *a2ensite phpmyadmin* a rajouté le lien direct sur le serveur, terminant la configuration de phpMyAdmin. Après configuration de phpMyAdmin, le lien <http://10.121.38.78/phpmyadmin/> (<http://10.121.38.78/phpmyadmin/>) renvoie sur la page de connexion.

## phpMyAdmin, écran de connexion



Une fois connecté, l'import de la base de données *bdgsb* peut être effectué, avec le fichier *bdgsb.sql* fourni par les camarades de SLAM. Après l'import, la base de données est prête à être utilisée. Pour les comptes et droits de Valentin et Maïssane, certains ajustements ont été nécessaires:

Comptes phpMyAdmin

Nom d'utilisateur	Nom d'hôte	Mot de passe	Privilèges globaux	Groupe d'utilisateurs	« Grant »	Action
<input type="checkbox"/> guillaume	%	Oui	ALL PRIVILEGES		Oui	Éditer les privilèges  Exporter  Verrouiller
<input type="checkbox"/> maissane	%	Oui	ALL PRIVILEGES		Non	Éditer les privilèges  Exporter  Verrouiller
<input type="checkbox"/> mariadb.sys	localhost	Non	USAGE		Non	Éditer les privilèges  Exporter  Déverrouiller
<input type="checkbox"/> mysql	localhost	Oui	ALL PRIVILEGES		Oui	Éditer les privilèges  Exporter  Verrouiller
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	localhost	Oui	USAGE		Non	Éditer les privilèges  Exporter  Verrouiller
<input type="checkbox"/> root	localhost	Oui	ALL PRIVILEGES		Oui	Éditer les privilèges  Exporter  Verrouiller
<input type="checkbox"/> valentin	%	Oui	ALL PRIVILEGES		Non	Éditer les privilèges  Exporter  Verrouiller

Enfin, voici la base de données une fois importée correctement:

Base de données

bdgsb

Nouvelle table

FAMILLE

MEDICAMENT

PRATICIEN

REGION

REMARQUE

SECTEUR

TYPE\_PRATICIEN

information\_schema

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

sys

NOM DES TABLES DE FAMILLE

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Pe
<input type="checkbox"/> FAMILLE	Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	28	InnoDB	utf8mb3_general_ci	16,0 kio	
<input type="checkbox"/> MEDICAMENT	Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	28	InnoDB	utf8mb3_general_ci	32,0 kio	
<input type="checkbox"/> PRATICIEN	Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	86	InnoDB	utf8mb3_general_ci	48,0 kio	
<input type="checkbox"/> REGION	Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	18	InnoDB	utf8mb3_general_ci	32,0 kio	
<input type="checkbox"/> REMARQUE	Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 kio	
<input type="checkbox"/> SECTEUR	Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	5	InnoDB	utf8mb3_general_ci	16,0 kio	
<input type="checkbox"/> TYPE_PRATICIEN	Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	5	InnoDB	utf8mb3_general_ci	16,0 kio	
7 tables	Somme	162	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	208,0 kio	